

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «РемстройГарант»

_____ Д.Н. Задорожный
« _____ » _____ 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА при производстве погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов

(ИОТ-003-2018)

Настоящая инструкция разработана на основании типовой инструкции по охране труда для работников строительных профессий, выполняющих работы, в том числе Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов ТИ РО-057-2003 и предназначена для работников ООО «РемстройГарант» производящих погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов механизированным способом и вручную.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе по погрузке-выгрузке и складированию грузов допускаются работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. На работников могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- передвигающиеся машины и механизмы, груз;
- острые кромки, углы, торчащие штыри;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- обрушивающиеся складированные грузы;
- физические перегрузки.

1.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателем (заказчиком) бесплатно спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые в соответствии с нормами выдачи СИЗ.

1.4. Находясь на территории производственного участка, на рабочих местах, в производственных и бытовых помещениях работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.5. В процессе повседневной деятельности работники должны:

- применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.2. Перед началом работы работники обязаны:

- а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;
- б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

2.3. После получения задания у руководителя работ работники обязаны:

- а) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;
- б) проверить отсутствие помех в зоне производства работ;
- в) проверить соответствие площадки производства погрузочно-разгрузочных работ и складирования требованиям безопасности.

2.4. Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- а) отсутствие необходимых средств механизации;
- б) неисправностях оборудования и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей при которых не допускается их применение;
- в) значительный уклон площадки или загроможденность зоны работ;
- г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
- д) наличия помех (выступающих предметов, оголенных проводов и др.) в зоне производства работ.

2.5. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них руководителю работ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться на специально выделенных спланированных площадках, имеющих уклон не более 1:10, очищенных от мусора, растительности и др. посторонних предметов.

3.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования.

3.3. Стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов, а также их складировании должны выполняться специально обученными работниками, имеющими удостоверение стропальщика.

3.4. Производство погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при небольшом их объеме с выполнением установленных предельно-допустимых норм переноски тяжестей вручную: мужчин - 50 кг; юношей от 16 до 18 лет - 16 кг; женщинам в течение смены не более 7 кг, при чередовании с другой работой - не более 10 кг (не более 2-х раз за смену).

Груз массой более 50 кг, но не более 80 кг должны поднимать не менее двух рабочих (мужчин).

3.5. Для перемещения вручную навалочных и сыпучих грузов следует использовать специальные тележки или тачки. Прилагаемое усилие для их перемещение не должно превышать 15 кг.

Переносить грузы в носилках допускается в исключительных случаях по горизонтальному пути на расстояние не более 50 м.

3.6. При перемещении вручную бревна, балки, рельсы и других длинномерных материалов следует использовать специальные захваты, при этом вес на одного рабочего не должен превышать 40 кг.

Допускается переносить лесоматериалы на одноименных плечах (правых или левых). Поднимать и опускать груз следует по команде работника находящегося сзади. При переноске груза работники должны идти в ногу.

3.7. Подкатку бревен к месту погрузки или укладки в штабель следует производить вагами или ломами, подталкивать бревно руками запрещается.

3.8. Для перехода работников с грузом с платформы транспортного средства к месту разгрузки и обратно должны применяться мостки, трапы, сходни, которые изготавливаются из досок толщиной не менее 50 мм и скреплены планками с интервалом не менее 50 мм.

3.9. Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складироваемых материалов.

Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные подкладки, а в штабеле на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеле следует располагать по одной вертикали.

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

3.10. Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

- круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;
- бочки с лакокрасочными материалами или ГСМ - в один уровень;
- крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

3.11. Между штабелями (стеллажами) на местах хранения должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов используемых транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправностей грузоподъемного крана, грузозахватных устройств или тары работнику, выполняющего обязанности стропальщика необходимо дать команду машинисту крана "Опустить груз", приостановить работу крана предупредить всех работающих и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

4.2. При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортном средстве или месте складирования работники должны поставить в известность об этом руководителя работ или бригадира.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы работники обязаны:

- а) сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и другие приспособления, применяемые при выполнении работы;
- б) очистить и привести в порядок рабочее место;
- в) сообщить руководителю работ или бригадиру обо всех неполадках, возникших во время работы.

Разработал:
Технический директор

В.Н. Задорожный

Согласованно:
Специалист по охране труда

Г.И. Сухомлин

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по охране труда *при производстве погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов (ИОТ-006-2018)*

ознакомлен, инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				